



Firma									Kommission											Lieferadresse (falls abweichend)																		
Name										Liefertermin									Firma/Name																			
Straße																									Stra	ße												
PLZ, Ort											Tel														Land													
Land										E-N	⁄Iail												PLZ, Ort															
																													-									
□ Anfrage □ Bestellung																																						
Elementmaße Ausführung										Kaster								Führungsschier				1 1 1					Sonstiges											
		- 1	Breite Kasten und FS			Höhe Oberkante	nur als I Farbe	ur als Linksroller				Größe (ohne	str	ài	5	_	Abs	Kor (m inne	(für .	hin.	D.		andere FS (links/rechts)		Bo	Bohrung _			Sch	(b	Au A							
Pog	Stk.			Kasten bis				<u> </u>	<u>v</u>	Angabe kleinst-	ggne.	nt. BI	llgefo	IS-Rollo	turzs	nbin it Pos າ li. n	nkel h Absta	en (i	Dämmung hinten (in mm)				von	durc	٥	Absc	rägs in '	Ausklinkung (b x h in mm)	sklin									
٠,				Unterkante F (Überstand der				mat	glänzend		möglich)	stranggepr.	hint. Blende	rollgeformt	ē	Absturzsicher.	Kombination (mit Pos. von innen li. nach re.)	Winkel hinten (für Abstands FS)	in mn	gnur	53x22			von vorne	durch Nut	FS-Abschluss ohne		Schrägschnitt (in °)	mm)	kung								
		4				SL beachten!)				1	1	struktur.					_	٠.	٠.	s) n	=							_		-+								
					mm		mm								\vdash																							
					mm		mm	ım																														
					mm		mm	ו																														
				mm			mm																							ı								
					mm	mm		ı																														
Rollladenbehang Bedienung																																						
7	1 1 1 1								G	V	Nink	el-Schlu	iste	i	1	1	'Б derer		_ _	_ _ [arbe, Typ	М	otor	r Funk-			۱.	Sol	ar-N	/ 1.	Ste	ueru	ıng	س			
Pos. ortsetz	70	. ი	<u>ဂ</u>) Jus		Höhe		Höhe		far		ਨੂੰ ⊒.	andere F	arbe	rbe		nin		gang als Indard	Gurt	Gurt	urbe		Wickler / Farbe, Läng			Sor	1		∄. Be	So	Sol	1	1 1		andere	Stan	Kab
tzun	Plus (inkl. ISG) Plus (inkl. ISG) R. Combi RG* R. Combi ST* Revo Pos. Pos. Fortsetzung			Panorama Behang- Revo-Bereich bereich (bei RG max. unten 1000 mm) (geschloss			•	farbe (Stand.)					von innen links	von innen rechts	Sta	indard	Gurtgetr. 2:1	Gurtgetr. 3:1	Kurbelgetr. 4:1 Kurbelgetr. 3:1	<u> </u>	-arbe, Lange Kurbelstang	e cker	O Rc	nfy F	y mfy	Elero 868	Becker Evo mit Funkempf	mfy .	mfy (Becker SK	ands	ndse	Steuerung	d.). 5	ellär			
00			(b				,	ialia	in Element-				links				2:1	3:1		4-1		Becker EVO	Elero RolMot.	Somfy Hybrid	Somfy RS io Somfy Hybric		empt.	Somfy RS io	Somfy Ox. io	r SK	Wandsender	Handsender		3 (Stand) 5, 10 m	ge			
			+			1000 1111		mm			mm _											 		+													m	
			+					mm		mm 🗆						+				_						1	+				+							m
			1					mm			mm 🗆									+		\dashv	_		1	+				1							m	
	_		+					mm												+			-															m
																					_		_			+	+											
																			m																			
Kastenvariante Putzträgerkasten Putzträgerplatte in mm 🗆 6 🗆 10 🗆 15														_																								
□ 20°	R.v.		20°R	.u. l	□ 45°F	R.v. □ 90°R.v	. 🗆 90	O°R.u. □	rund	□ 2	20°R.	.u. 🗆]90°R.u.						m □8 (stra					<u>_</u>														
oder Alu-Winkel außen mm (strangg.)																																						
Alu-Winkel hinten untenmm (strangg.) Einputzstreifen in mm _ 10 _ 15 _ 25 _ li re. Ort, Datum E-Mail: info@												Dhir	oll.c	om		Unterschrif	t																					